

DUVILAX® BD-20

ŠTANDARDNÝ STREDNE VISKÓZNY TYP

stavebníctvo
farby a náterové látky
papierenský priemysel
výroba lepidiel
textilný priemysel

Zloženie:

Homopolymérna polyvinylacetátová disperzia bez plnidiel obsahujúca externé zmäkčovadlo. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® BD-20 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevýbušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, elastický, mäkký a mierne lepivý.

Parametre:

obsah sušiny	min. 53,5 %
viskozita	3 000 – 5 000 mPa.s (Rheotest) 4 000 – 19 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	3,0 – 5,0
minimálna teplota tvorenia filmu	2 °C
veľkosť častíc	300 – 3 000 nm

Použitie:

Duvilax® BD-20 je univerzálna disperzia so širokou možnosťou použitia. Je vhodná na výrobu interiérových náterových látok, kde plní funkciu disperzného spojiva a zabezpečuje odolnosť proti oteru. Zároveň sa používa ako plastifikačná a prevzdušňovacia prísada do mált na murovanie, omietkovieň, cementových poterov a iných stavebných zmesí v množstve do 5 % na hmotnosť cementu, resp. vápna. Zlepšuje spracovateľnosť zmesi, zvyšuje pružnosť, príľnavosť, odolnosť proti nárazom, olejom a znižuje priepustnosť pre vodu. Po zriedení vodou v pomere 1:4 je vhodná na penetráciu nadmerne savých podkladov pred lepením disperznými lepidlami, pred maľovaním v interiéroch a pred nanášaním disperzných stierok. Duvilax® BD-20 bez riedenia sa používa aj ako lepidlo na lepenie textilných tapiet a ako univerzálne disperzné lepidlo v papierenskom a v polygrafickom priemysle. V textilnom priemysle má využitie na tuženie nití a textílií. Vo výrobe kobercov sa používa ako základná zložka zmesi pre rubovú úpravu.

Balenie:

1 kg, 3 kg, 5 kg a 10 kg vedierko, 30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® BD-20 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záruka:

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12 mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>