

# Duvilax<sup>®</sup> BPK-2/40

papierenský priemysel

## Zloženie:

Homopolymérna vodná disperzia polyvinylacetátu obsahujúca zmäkčovadlo, biocíd a ďalšie prísady. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Neobsahuje žiadne prímеси na báze ftalátov. Duvilax BPK-2/40 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

## Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou slabo štiplavou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, nevybušná, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je mliečne zakalený, mäkký, ohybný a nelepivý.

## Parametre:

obsah sušiny	min. 39,0 %
viskozita	1 000 – 4 000 mPa.s (Rheotest) 1 500 – 8 000 mPa.s (podľa ISO 2555, Brookfield RVT)
pH	5 – 8

## Použitie:

Duvilax BPK-2/40 je špeciálne disperzné lepidlo určené pre priemyselné lepenie v papierenskom priemysle. Hlavné použitie je na strojové kaširovanie hladkej, resp. vlnitej lepenky. Je vhodné aj na ručné kaširovanie. Ďalej je ním možné lepiť lepenkové nelakované krabice a papier (nanášanie valcom, prípadne štetcom). Všeobecne sa dá použiť na také lepenie nelakovaného papiera a hladkej alebo vlnitej lepenky a výrobkov z nich, pri ktorých sa vyžaduje vysoká pevnosť, flexibilita, dlhá otvorená doba a dlhodobá stabilita zlepeného spoja a zároveň je potrebné, aby lepidlo nesfarbovalo papier.

## Balenie:

30 kg PE súdok; 125 kg PE sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner; železničná a automobilová cisterna

## Skladovanie:

Duvilax BPK 2/40 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

## Záručná lehota:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:



## Výrobca:

Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šaľa  
Slovenská republika  
<http://www.duslo.sk>

## Predajný kontakt:

Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šaľa  
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 2266, 775 4391  
Fax: +421 31 775 3078, 775 3015  
E-mail: [duvilax@duslo.sk](mailto:duvilax@duslo.sk)  
Internet: <http://www.duvilax.sk>