

# Duvilax® KA-4+

textilný priemysel  
výroba lepidiel

## Zloženie:

Tripolymér na báze vinylacetát – akryláty vo vode. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® KA-4+ nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

## Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, mäkký a extrémne lepkavý.

## Parametre:

obsah sušiny	min. 50 % hmotnostných	
viskozita	1 000 – 6 000 mPa.s (Rheotest)	
	2 000 – 25 000 mPa.s	(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 7	
minimálna teplota tvorenia filmu	0 °C	
pevnosť spoja v odlupe	min. 6,0 N/15 mm	
dotyková lepkavosť	min. 15,0 N/50 mm	

## Použitie:

Duvilax® KA-4+ vytvára na rôznych povrchoch (aj nesavých) samolepiaci, veľmi tenký priesvitný film. Takto je možné pripraviť samolepiace izolačné vrstvy z plste, samolepiaci podklad na fixovanie textilných podlahovín, resp. PVC-podlahovín s textilným rubom, samolepiace textilné a plastové pásky, papierové samolepky a podobne. Výhodou Duvilaxu KA-4+ je možnosť jeho riedenia a umývania vodou pred zaschnutím, pričom jeho film po jeho vyschnutí je vo vode prakticky nerozpustný. Lepidlo sa aplikuje buď priamo na povrch materiálu, resp. sa dýzou nastrieka na separačný papier, prípadne separačnú fóliu, nechá sa vyschnúť a takto pripravený film sa prilepí na povrch požadovaného materiálu.

Duvilax® KA-4+ sa používa aj na modifikáciu disperzných lepidiel pre stavebníctvo a papierníctvo.

## Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

## Skladovanie:

Duvilax® KA-4+ sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

## Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



## Výrobca:

Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šafa  
Slovenská republika

## Predajný kontakt:

Duslo, a. s.  
Administratívna budova ev. č. 1236  
927 03 Šafa  
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391  
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078  
E-mail: [duvilax@duslo.sk](mailto:duvilax@duslo.sk)  
Internet: <http://www.duslo.sk/>  
<http://www.duvilax.sk>