

Duvilax® KA-11

výroba farieb
výroba lepidiel
textilný priemysel

Zloženie:

Kopolymér na báze vinylacetát - akrylát vo vodnom prostredí. Neobsahuje žiadne externé zmäkčovadlá ani plnivá. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® KA-11 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, ohybný a mierne lepivý.

Parametre:

obsah sušiny	min. 51,5 % hmotnostných	
viskozita	800 – 2 800 mPa.s (Rheotest)	
	3 000 – 10 000 mPa.s	(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6	
minimálna teplota tvorenia filmu	5 °C	
veľkosť častíc	200 – 500 nm	

FILM

nasiakavosť vo vode	cca. 55 %
rozpusťnosť vo vode	max. 3 %
tvrdosť	3 – 5 %
pevnosť	2 – 4 MPa
ťažnosť	350 – 450 %

Použitie:

Duvilax® KA-11 sa používa predovšetkým ako disperzné spojivo na výrobu náterových látok vodnej báze pre interiér a na drevo. V závislosti od použitej receptúry sa môže aplikovať aj pre nátery v exteriéroch. Ďalej sa používa a na výrobu tmelov, stierok, disperzných lepidiel a podobne. V textilnom priemysle sa používa na chemické zosilňovanie podlahových krytín a na prípravu špeciálnych zmesí na rubovú úpravu kobercov. Disperzia je vhodná aj na výrobu modifikovaných disperzných lepidiel.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® KA-11 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>