

Duvilax® KA-18

papierský priemysel
výroba nábytku
lepenie etikiet

Zloženie:

Špeciálne disperzné lepidlo vyrobené na báze kopolyméru vinylacetát - akrylát vo vodnom prostredí. Neobsahuje žiadne externé zmäkčovadlá ani plnivá. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® KA-18 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-veety a S-veety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej až sivastej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, ohybný a mierne lepivý.

Parametre:

obsah sušiny	min. 51,0 % hmotnostných	
viskozita	1 000 – 4 000 mPa.s (Rheotest)	
	2 000 – 12 000 mPa.s	(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6	
minimálna teplota tvorenia filmu	5 °C	
otvorená doba	max. 5 minút	
pevnosť spoja (drevo-koženka)	min. 0,8 MPa	
spotreba (odporučený nános)	80 – 160 g/m ² obojstranne	

Použitie:

Duvilax® KA-18 sa používa v nábytkárstve na lepenie koženky, textilu a plastických látok na drevo, resp. drevovláknité materiály, v papierskom priemysle na lepenie papierových lakovaných skladačiek a etikiet na savé a nesavé podklady, v polygrafii na lepenie knižných blokov do dosiek z PVC. Používa sa v bez riedenia, či inej úpravy.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-súdk; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® KA-18 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>