

Duvilax® KA-22

papierský priemysel
lepenie etikiet
špeciálne lepenie

Zloženie:

Špeciálne disperzné lepidlo vyrobené na báze kopolyméru vinylacetát - akrylát vo vodnom prostredí. Neobsahuje žiadne externé zmäkčovadlá ani plnivá. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® KA-22 nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vevy a S-vevy).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, ohybný a lepidlivý.

Parametre:

obsah sušiny	min. 50,0 % hmotnostných	
viskozita	1 000 – 3 500 mPa.s (Rheotest)	
	2 000 – 10 000 mPa.s	(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6	
minimálna teplota tvorenia filmu	5 °C	
pracovná teplota	min. 15 °C	

Použitie:

Duvilax® KA-22 je špeciálne lepidlo určené na lepenie kartónových krabíc, s obmedzenou savosťou jedného z lepených povrchov. Ďalej je vhodný na nalepovanie papierových etikiet na nevrátne fľaše z PET alebo skla. Používa sa na lepenie textilu alebo koženky pri čalúnení v nábytkárstve. Všeobecne je Duvilax® KA-22 lepidlom, ktoré sa môže požiť všade tam, kde je problém s prijímaním vody z lepidla na jednom z lepených povrchov a zároveň sa vyžaduje transparentný spoj. Lepidlo sa používa v pôvodnom stave a neodporúča sa jeho riedenie ani iná úprava.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-súdok; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® KA-22 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytnete:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>