

Duvilax® VV

výroba farieb
výroba lepidiel
stavebníctvo

Zloženie:

Kopolymér na báze vinylacetát – versatát vo vode. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Duvilax® VV nevykazuje žiadne riziká z hľadiska zdravia a používania (žiadne R-vety a S-vety).

Vlastnosti:

Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou. Je netoxická, nehorľavá, zdravotne a hygienicky nezávadná a biologicky odbúrateľná. Film disperzie je transparentný, relatívne tvrdý, ohybný a mierne lepkavý.

Parametre:

obsah sušiny	(53,0 ± 1,5) % hmotnostných	
viskozita	600 – 1 800 mPa.s (Rheotest)	
	1 000 – 3 000 mPa.s	(Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6	
minimálna teplota tvorenia filmu	9 °C	
FILM		
odolnosť proti NaOH	95 %	
nasiakavosť vo vode	max. 55 %	
oter za mokra	> 45 minút	
tvrdosť	8 – 10 %	
pevnosť	2 – 4 MPa	
ťažnosť	500 – 600 %	

Použitie:

Duvilax® VV sa používa predovšetkým ako disperzné spojivo na výrobu náterových látok vodnej báze pre interiéru a na drevo. V závislosti od použitej receptúry sa môže aplikovať aj pre nátery v exteriéroch. Výroba tmelov, stierok, disperzných lepidiel a podobne. Po zriedení vodou sa v stavebníctve používa na penetráciu nadmerne savých cementových a sadrových podkladov. Duvilax® VV je vhodný aj pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami a na detské hračky.

Balenie:

30 kg PE-súdok; 125 kg PE-sud; 200 kg oceľový sud; 1000 kg plastový kontajner, železničná a automobilová cisterna

Skladovanie:

Duvilax® VV sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záručná doba:

6 mesiacov pri dodržaní podmienok skladovania.

Uvedené informácie majú informatívny charakter a nie sú vyčerpávajúce. Pred každým použitím odporúčame výrobok najskôr vyskúšať v konkrétnych podmienkach. Bližšie informácie poskytne:

0026



Výrobca:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Predajný kontakt:

Duslo, a. s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šafa
Slovenská republika

Tel.: +421 31 775 3388, 775 4391
Fax: +421 31 775 3018, 775 3078
E-mail: duvilax@duslo.sk
Internet: <http://www.duslo.sk/>
<http://www.duvilax.sk>