

# LEPENIE TEXTILNÝCH TAPIET

## DUVILAX BD-20

- Polyvinylacetátová disperzia, upravená plastifikátorom

Je vhodný na lepenie na steny. Zvyčajne nie je nutné lepidlo nijak upravovať. Ak sa však pre konkrétne použitie zdá príliš málo tekuté, môže sa mierne zriediť vodou na dosiahnutie tekutejšej konzistencie. Neodporúčame však prídavok vyšší ako 2 – 3 %.

Pred lepením odporúčame už mechanicky očistený podklad napustiť (penetrovať) zriedeným Duvilaxom BD-20 s vodou v pomere 1 : 4 (do vedra nalejeme 1 kg Duvilaxu a doplníme čistou vodou do 5 l a dôkladne premiešame). Po zavädnutí penetrácie je podklad pripravený na lepenie tapiet. Lepidlo je vhodné na bežné omietkoviny, stierky a i. Nepoužívajte ho na podklady, ktoré neprijímajú vodu (sú nesavé).

## DUVILAX KA-4

- Kopolymér vinylacetátu a esteru kyseliny akrylovej

Tento Duvilax je charakteristický tým, že vytvára na rôznych aj nesavých podkladoch samolepiaci film. Podklad je podklad savý, musí byť pripravený obdobne ako v predchádzajúcom prípade.

Lepidlo sa naniesie na podklad (štetcom, valcom) a nechá sa takmer vyschnúť (jeho farba sa zmení z mliečno-bielej na číru, t.j. 30 – 60 minút v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia). V prípade potreby dosiahnutia okamžitej vysokej príľnavosti odporúčame lepidlo naniesť aj na lepenú tapetu. Po priložení a pritlačení je tapeta okamžite dostatočne fixovaná k podkladu. Toto lepidlo odporúčame používať na nalepovanie na stop v interiéri, na nesavé podklady resp. na miesta, kde sa vyžaduje vysoká počiatočná príľnavosť tapiet k podkladu.

### Upozornenie:

Obe lepidlá sú v tekutom stave riaditeľné vodou, ale po vyschnutí sú vo vode nerozpustné ich odstránenie je vysoko obtiažne. Preto je potrebné všetky znečistené plochy a náradie umyť vlažnou vodou ešte pred zaschnutím. Toto platí zvlášť pre Duvilax KA-4!