

DUVILAX® KA-4+

Vlastnosti

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Je biologicky odbúrateľná.

Použitie

Duvilax KA-4+ vytvára na rôznych povrchoch (aj nesavých) samolepiaci, veľmi tenký priesvitný film. Takto je možné pripraviť samolepiace izolačné vrstvy z plste, samolepiaci podklad na fixovanie textilných podlahovín, resp. PVC-podlahovín s textilným rubom, samolepiace textilné a plastové pásky, papierové samolepky a podobne. Výhodou Duvilaxu KA-4+ je možnosť jeho riedenia a umývania vodou pred zaschnutím, pričom jeho film po jeho vyschnutí je vo vode prakticky nerozpustný. Lepidlo sa aplikuje buď priamo na povrch materiálu, resp. sa dýzou nastrieka na separačný papier, prípadne separačnú fóliu, nechá sa vyschnúť a takto pripravený film sa prilepí na povrch požadovaného materiálu.

Duvilax KA-4+ sa používa aj na modifikáciu disperzných lepidiel pre stavebníctvo a papierníctvo

Balenie

plastové obaly: 10 kg vedierko, 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceľový sud; plastový kontajner 1000 kg.

Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	min. 50,0 %
viskozita	300 – 6 000 mPa.s (Rheotest) 2 000 –27 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 7
minimálna teplota tvorenia filmu	0 °C
vlastnosti filmu	transparentný, mäkký a silne lepidivý
pevnosť spoja v odlupe	min. 6,0 N/15 mm
dotyková lepidivosť	min. 15,0 N/50 mm

Skladovanie

Skladujte v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5 °C do 40 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Záruka

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.