

DUVILAX® BD-50/59

Vlastnosti

Homopolymérna polyvinylacetátová disperzia vo vodnom prostredí bez plnidiel obsahujúca externé zmäkčovadlo. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Je biologicky odbúrateľná.

Použitie

Duvilax BD-50/59 je špeciálne lepidlo určené na lepenie v polygrafii, predovšetkým na lepenie chrbtov knižných blokov. Používa sa bez riedenia, či iných úprav.

Duvilax BD-50/59 sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami

Balenie

plastové obaly: 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg
oceľový sud; plastový kontajner 1000 kg; automobilová cisterna

Parametre

| | |
|----------------------------------|--|
| vzhľad | viskózna kvapalina bielej farby |
| obsah sušiny | min. 58,0 % |
| viskozita | 5 000 – 13 000 mPa.s (Rheotest) 5 000 – 50 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555) |
| pH | 3 – 7 |
| minimálna teplota tvorenia filmu | 0 °C |
| vlastnosti filmu | transparentný, elastický, mäkký a lepivý |

Skladovanie

Duvilax BD-50/59 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Záruka

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.