

DUVILAX® HÍBKOVÁ PENETRÁCIA

Vlastnosti

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho a aniónaktívneho emulgátora. Je biologicky odbúrateľná.

Použitie

Duvilax Hĺbková penetrácia je roztok určený na napúšťanie podkladov zhotovených na minerálnej a sadrovej báze a na sadrokartón. Ďalej sa používa na úpravu poréznych alebo silne nasiakavých podkladov (cementové potery, nový betón a podobne). Na takto upravený podklad sa nanášajú tenkovrstvé alebo liate potery, stierky, maľovka alebo pred lepením obkladov a dlažieb. Hĺbkovú penetráciu odporúčame používať na hĺbkové spevňovanie nasiakavých povrchov a na ich bezprašnú úpravu. Je vhodná na používanie v interiéroch, v chránených exteriéroch a na podlahové vykurovanie.

Balenie

plastové obaly: 1 kg, 5 kg a 10 kg vedierko, 5l bandaska, 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg ocelový sud; plastový kontajner 1000 kg;

Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	12 ± 1 %
minimálna teplota tvorenia filmu 5 °C	
pH	4 - 6
vlastnosti filmu	transparentný, mäkký a nelepivý

Skladovanie

Duvilax Hĺbková penetrácia sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Záruka

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 12 mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.