

DUVILAX® KA-4

Vlastnosti

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Je biologicky odbúrateľná.

Použitie

Použitím Duvilaxu KA-4 je možné pripraviť samolepiace izolačné vrstvy z plste, samolepiaci podklad na fixovanie textilných podlahovín, resp. PVC-podlahovín, samolepiace textilné a plastové pásky, papierové samolepky a podobne. Lepidlo sa aplikuje buď priamo na povrch materiálu, resp. sa dýzou nastrieka na separačný papier, prípadne separačnú fóliu, nechá sa vyschnúť a takto pripravený film sa prilepí na povrch požadovaného materiálu. Duvilax® KA-4 je vhodný ako lepidlo na lepenie textilných tapiet – špeciálne na strop a zle prístupné miesta a na fixáciu podlahových krytín na rovné podlahy.

Duvilax KA-4 sa používa aj na modifikáciu disperzných lepidiel pre stavebníctvo a papierníctvo.

Balenie

plastové obaly: 10 kg vedierko, 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceleový sud; plastový kontajner 1000 kg.

Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	min. 50,0 %
viskozita	300 – 6 000 mPa.s (Rheotest) 500 – 27 000 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 7
minimálna teplota tvorenia filmu 0 °C	
vlastnosti filmu	transparentný, mäkký a silne lepidivý
pevnosť spoja v odlupe	min. 3,5 N/15 mm
dotyková lepidivosť	min. 4,0 N/50 mm

Skladovanie

Skladujte v pôvodných uzatvorených a neporušených obaloch pri teplote od 5 °C do 40 °C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Záruka

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.