

DUVILAX® KA-9/50

Vlastnosti

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát – versatát vo vodnom prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu. Je biologicky odbúrateľná.

Použitie

Duvilax KA-9/50 sa používa ako disperzné spojivo na výrobu maliarskych náterových látok na vodnej báze pre interiér, na výrobu tmelov, stierok, modifikovaných disperzných lepidiel a podobne. V závislosti od použitej receptúry sa môže aplikovať aj pre nátery v exteriéroch a na drevo. Po zriedení vodou v pomere 1:4 až 1:6 je vhodná na penetráciu nasiakavých podkladov pod vodou riediteľné farby.

Skladovanie

Duvilax KA-9/50 sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu. Tovar dodávaný v cisternách sa skladuje v špeciálne na to určených zásobníkoch chránených proti korózii vplyvom mierne kyslého prostredia. V zásobníkoch sa musí zamedziť voľný prístup vzduchu z okolitého prostredia (napr. vodným ventilom) alebo musia byť vybavené miešadlom. Je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k miešaniu s inými médiami a s mikrobiologicky závadným materiálom. Po vyprázdnení zásobníka je potrebné zabezpečiť jeho vyčistenie a dezinfekciu biocídnym prípravkom.

Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	min. 49,0 %
viskozita	300 – 3 000 mPa.s (Rheotest) 500 – 7 500 mPa.s (Brookfield RVT, ISO 2555)
pH	4 – 6
minimálna teplota tvorenia filmu	6 °C
vlastnosti filmu	transparentný, ohybný a nelepivý
odolnosť proti NaOH	98 %
nasiakavosť vo vode	cca. 75 %
rozpustnosť vo vode	max. 1 %
tvrdosť	8 - 10 %
pevnosť	2 - 4 MPa
ťažnosť	200 - 300 %
oter za mokra	> 45 minút

Balenie

plastové obaly: 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg oceleový sud; plastový kontajner 1000 kg; automobilová cisterna

Záruka

Záručná doba je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.